

• يستخدم أمر **GET** لقراءة ونقل سجل من الملف العشوائي

GET # File number, Record number

مثال :

Get #1 ,75
Get #2 , num

• يستخدم أمر **PUT** في كتابة السجل من منطقة التخزين على الملف العشوائي

GET # File number, Record number

مثال :

Put #1 ,27
Put #2 , K

• **دالة الموقع LOF** تعطي دالة طول الملف عدد الحروف بالملف وتستخدم لتعيين عدد السجلات بالملف وذلك بقسمة إجمالي عدد حروف الملف على طول السجل

LOF(File number)

مثال :

Let Length =LOF(1) / 64

مشروع

1- اكتب برنامجاً يقوم بإدخال رقم واسم عدد من الطلبة مع المبلغ المطلوب من الطالب مقابل تسجيله وإخراج تقرير يضم الطلبة الذين لم يقوموا بدفع اشتراكاتهم في تسجيل المواد بالجامعة في الملف الأول وأرقام الطلبة والمواد التي تم تسجيلها في ملف آخر .

2- اكتب برنامجاً ينتج عنه ملف بيانات يضم بيانات تخص مصرف الدم بحيث تتم قراءة البيانات عن طريق دالة فرعية وتخزينها في ملف رئيسي خاص بالبيانات التالية :

- رقم الشخص ID
- اسم الشخص Name
- العنوان Address