

اصطلاح يُستخدم لتعيين تصنيف لكبلات UTP، بالاعتماد على المعايير التي تضعها
.EIA/TIA

:CD-R

وسيط تخزين يمكن الكتابة عليه مرة واحدة وقراءته أكثر من مرة يحمل بحدود 670MB من
البيانات على قرص مدمج.

:CD-ROM

وسيط تخزين للقراءة فقط يستطيع أن يحمل بحدود 670MB من البيانات على قرص مدمج.

:CD-RW

وسيط تخزين يمكن إعادة الكتابة عليه و يستطيع أن يحمل بحدود 670MB من البيانات على
قرص مدمج.

:Cheapenet

مصطلح عامي يُطلق على شبكات (Thin Ethernet 10Base 2)، كان في أوج انتشاره
أرخص بكثير من منافسه الرئيسي، (Thick Ethernet 10Base 5).

circuit switching (تبديل الدوائر):

نوع من الاتصالات على الشبكات يقوم فيه النظامان المتصلان بتأسيس اتصال مفتوح طوال
الإجرائية. شبكة الهاتف هي أحد الأمثل على شبكات تبدل الدوائر. بعض طلب الرقم، يؤسس نظام
الهاتف مساراً عبر الشبكة يربط جهازي الهاتف ببعضهما وكل التفاعلات تتم على هذا المسار إلى أن
يقطع أحد الطرفين الاتصال. الحل المقابل لتبدل الرُّزْم.

client (عميل):

برنامج مُصمَّم للتواصل مع برنامج ملقم على كمبيوتر آخر وعادة من أجل طلب واستلام المعلومات
وهو الذي يُقدَّم الواجهة التي يستطيع المستخدم من خلالها رؤية ومعالجة بيانات الملقم. يمكن أن يكون
العميل عبارة عن وحدة نمطية في نظام التشغيل، مثل Client for Microsoft Networks (عميل