

بروتوكول توجيهه ديناميكي يقيس الفعالية النسبية لمسارات الشبكة عن طريق خصائص الارتباطات التي تتيح الوصول إلى الوجهة.

:LMHOSTS

ملف نصي بتسبيق ASCII تستخدمه كمبيوترات TCP/IP لتحويل أسماء NetBIOS إلى عناوين IP.

local area network (شبكة محلية):

مجموعة من الكمبيوترات تتصل ببعضها باستخدام وسيط مشترك وتتواصل مع بعضها باستخدام مجموعة من البروتوكولات المشتركة. قارن مع الشبكة الواسعة (WAN) وشبكة العاصمة (MAN).

Logical Link Control (LLC) sub layer (الطبقة الفرعية للتحكم بالربط المنطقي):

واحدة من الطبقتين الفرعيتين على طبقة ربط البيانات والمعرفة في المعايير IEEE 802. معياري LLC يعرف حقلين إضافيين ضمن حقل البيانات في ترويسة بروتوكول ربط البيانات.

loop back connector (وصلة عودة للحلقة):

جهاز يُستخدم لاختبار محول الشبكة عن طريق إعادة الرُزم الصادرة عنه إليه.

manual allocation (التخصيص اليدوي):

نمط عملياتي للمقومات DHCP يقوم فيه الملقم بتعيين عناوين IP بارامترات تكوين TCP/IP الأخرى التي يُحددها مدير الملقم لكل كمبيوتر. لا يتم اختيار عناوين IP بشكل عشوائي من مستودع للعناوين، كما هي الحال في نمطي التخصيص الديناميكي والتلقائي.

:Mbps

ميغا بت في الثانية. وحدة تُستخدم عادة لقياس سرعة النقل على الشبكة.

:MB

ميغا بايت، وتعادل 1,000 كيلو بايت أو 1,000,000 بايت.