

اختراق المواقع والبريد وبعض المصطلحات

هناك طرق عديدة لاختراق المواقع وهي :-

- ١: استخدام الثغرات..
 - ٢: الدخول من بعض الأخطاء الموجودة في منتديات أو مجلات النيوك ..
 - ٣: برامج اللست : وهي الأطول وللمبتدئين
- وتعتمد برامج اللست عل لسته أو قائمة كبيرة تحتوي اكبر قدر ممكن من الكلمات بالاضافه إلى البرنامج الأساسي الذي يستخدم اللسته في تخمين كلمة السر .

- ١- استخدام الثغرات :
- الثغرة الطريق لكي تكسب اعلى دخول للنظام ، من الممكن ان تكون من شخص غير مصرح إلى مشرك بسيط أو من مشرك بسيط إلى مدير النظام ، وهي تشتمل أيضا على تحطيم السرفرات ، و اغلب انواع الثغرات مكتوبة بلغة C ، وهي أقوى الطرق لاختراق المواقع وهي الاعدد و نستطيع ان نقول ان معظم الثغرات تستخدم للحصول على الروت و تكون أنت مدير نظام الجهاز الذي تريد اختراقه أو الموقع أو السرفر ...
- و الثغرات تعتبر ملفات التي تسمح لك بالدخول عن طريق HTTP ، و تستطيع استخدام برامج السكان للحصول على ثغرات الموقع و هناك العديد من الثغرات و التي تتيح لك العديد من الاشياء مثل : -
- ١- قراءة ملفات .
 - ٢- مسح و إضافة ملفات .
 - ٣- روت .
- و العديد ..
- و الثغرة أصلا عبارة عن خطأ برمجي يستطيع منه المخترق التسلل إلى جهازك و كل ثغره عبارة عن كود معين (وليس عن برنامج كما يعتقد الكثير)، و يجب استخدام احد برامج السكان مثل (CGIscan أو Shadow..) لمعرفة ثغرات المواقع و من ثم الذهاب إلى موقع يقدم لك شرح و معلومات عن هذه الثغرة.

انواع الثغرات:

NT : Uni code , bofferoverflow , ftp
UNIX : Get Access , CGI , buffer overflow , PHP , send mail , Kernel exploits, rootkits, ProFTPD, WU-FTPD, X
Win 2000 : Uni code , bofferoverflow , null session، في نظم ميكروسوفت
Liunx : Get Access , CGI , buffer overflow , PHP , send mail , ProFTPD, WU-FTPD, Kernel Exploits, rootkits, X

ما هو Bufferoverflow

شبيها بهجمات الدوس و التي تحمل السيرفر حمولة دائدة و تستخدم لإيقاف خدمة معينة مثل (, pop , ftp , SMTP..) فمن الممكن الهجوم بها على سيرفر أف تي بي و سحب البسوردات منه ..