

YIELD إرجاع عائد ورقة مالية لها فائدة دورية  
YIELDDISC إرجاع العائد السنوي لورقة مالية عليها خصم؛ على سبيل المثال، سند "الخزانة"  
YIELDMAT إرجاع العائد السنوي لورقة مالية لها فائدة عند الاستحقاق

## دالات المعلومات

CELL إرجاع معلومات حول تنسيق خلية أو موقعها أو محتوياتها  
COUNTBLANK حساب عدد الخلايا الفارغة في أحد النطاقات.  
ERROR.TYPE إرجاع رقم مطابق لأحد أنواع الخطأ.  
INFO إرجاع معلومات حول نظام التشغيل الحالي.  
ISBLANK إرجاع TRUE إذا كانت القيمة فارغة.  
ISERR إرجاع TRUE إذا كانت القيمة أي قيمة خطأ فيما عدا #N/A.  
ISERROR إرجاع TRUE إذا كانت القيمة أي قيمة خطأ.  
ISEVEN إرجاع TRUE إذا كان الرقم زوجياً.  
ISLOGICAL إرجاع TRUE إذا كانت القيمة منطقية.  
ISNA إرجاع TRUE إذا كانت القيمة قيمة الخطأ #N/A.  
ISNONTEXT إرجاع TRUE إذا لم تكن القيمة نصاً.  
ISNUMBER إرجاع TRUE إذا كانت القيمة رقماً.  
ISODD إرجاع TRUE إذا كان الرقم فردياً.  
ISREF إرجاع TRUE إذا كانت القيمة مرجعاً.  
ISTEXT إرجاع TRUE إذا كانت القيمة نصاً.  
N إرجاع قيمة محولة إلى رقم.  
NA إرجاع قيمة الخطأ #N/A.  
TYPE إرجاع رقم يشير إلى نوع البيانات للقيمة.

## دالات التاريخ والوقت

DATE إرجاع الرقم التسلسلي لتاريخ معين.  
DATEVALUE تحويل تاريخ في شكل نص إلى رقم تسلسلي.  
DAY تحويل رقم تسلسلي إلى يوم من الشهر.  
DAYS360 حساب عدد الأيام بين تاريخين استناداً إلى سنة مكونة من 365 يوماً.  
EDATE إرجاع الرقم التسلسلي للتاريخ المشار إليه بعدد الأشهر قبل تاريخ البداية أو بعده.  
EOMONTH إرجاع الرقم التسلسلي لليوم الأخير من الشهر قبل عدد معين من الأشهر أو بعده.  
 HOUR تحويل رقم تسلسلي إلى ساعة.  
MINUTE تحويل رقم تسلسلي إلى دقيقة.  
MONTH تحويل رقم تسلسلي إلى شهر.  
NETWORKDAYS إرجاع عدد أيام العمل بين تاريخين.