

الآن نأتي إلى الأوامر ووظائفها:-

pwd	عرض اسم الدليل الحالي
hostname	عرض اسم المضيف المحلي (الحاسوب الذي تستخدمه حاليا)
finger user	عرض المعلومات عن المستخدم مثل FINGER ROOT
ls	عرض محتويات الأدلة مثل ls -la
cd directory	التغيير من الدليل الحالي إلى دليل آخر أما إذا كان الدليل غير محدد ينتقل إلى الدليل الافتراضي (home) مثل للدليل werewolf الأمر \$cd غير الدليل إلى home/werewolf/ مثال آخر الانتقال إلى دليل آخر زيارة \$cd/tmp
cp source dest	نسخ الملفات بحيث ينسخ من المصدر الرئيسي " source " إلى الهدف " dest " مثل cp/etc/passwd/tmp
rm file	حذف الملفات و فقط المستخدم (مالك الملف) هو المخول لحذفها مثل rm myfile
mv source dest	تحريك أو إعادة تسمية الملفات والأدلة مثل mv oldname newname
mkdir directory	صنع دليل باستخدام دليل الاسم مثل mkdir tools
rmdir directory	حذف الدليل باستخدام دليل الاسم إذا كان فارغا مثل rmdir tools
find / -name file	البحث عن ملف باستخدام اسمه بحيث يكون البحث في جذر الدليل مثل find / -name myfile