

اول سكريبت (firstone.sh) – تنفيذ اوامر لينوكس العادية
 لاحظ هذا الاسكريبت، يحتوي فعليا على ٣ اسطر (بدون السطور الفارغة)، لنلقي نظرة على معاني هذه السطور:

١.#!/bin/bash :

السطر يسمى shebang وهو يقوم بتعريف لينوكس ان هذا الاسكريبت يفترض عليه ان يعمل على shell من نوع bash

٢. ls :

اعتقد ان هذا الامر معروف للجميع (سيعمل الامر على عرض محتويات المجلد الموجود فيه الاسكريبت)

٣. exit :

نقوم باخبار النظام ان الاسكريبت انتهى هنا وعليه ان يخرج منه.

تنفيذ هذا الاسكريبت

تنفيذ الاسكريبت سهل جدا، ويمكن تنفيذه بطريقتين:
 الطريقة الاولى:

```
chmod +x firstone.sh
./firstone.sh
```

الطريقة الثانية:

```
bash firstone.sh
```

ثاني سكريبت (secondone.sh) – المتغيرات وطباعتها: شرح السطور:

firstname="Ali":

نقوم بتحديد متغير اسمه firstname وقيمه: Ali

lastname="Al-Shemery" :

نقوم بتحديد متغير ثاني اسمه lastname وقيمه Al-Shemery

todayis=`date` :

نقوم بتحديد متغير ثالث اسمه todayis وقيمه هي مخرجات الامر date

ملاحظة: اذا اردت اضافة مخرجات الاوامر في متغيرات، يجب ان تضع الامر بين علامتي ` `

echo "Welcome \$firstname \$lastname" :

كلمة echo تقوم بطباعة النصوص المعروضة امامها ولاحظ اننا قمنا باستدعاء المتغيرات ايضا عن طريق اضافة العلامة \$ اما اسم المتغير الذي نريده.

echo "" :

يقوم بطباعة سطر فارغ.