

```
.....  
.....  
</SELECT>
```

بحيث أن <SELECT> ... <SELECT/> تحددان بداية ونهاية القائمة، والوسم <OPTION> الذي يوضع دائماً بينهما يستخدم لتحديد كل عنصر من عناصر القائمة. لنعد إلى مثالنا السابق لنرى كيف يمكن وضع الخيارات في قائمة

```
<FORM>  
<SELECT>  
  <OPTION> Sindbad 3.0  
  <OPTION> Sindbad 4.0  
  <OPTION> MS Explorer 3.0  
  <OPTION> MS Explorer 4.0  
</SELECT>  
</FORM>
```

وبذلك تكون النتيجة هي:

وكالمعتاد لا يخلو الأمر من وجود خصائص تحدد طريقة عمل هذه الوسوم. وهناك خصائص مشتركة عرفناها في الأشكال السابقة سيتم استخدامها هنا أيضاً كما يوجد خصائص جديدة تتعلق فقط بهذا الشكل من حقول البيانات. فبالنسبة لـ <SELECT> يوجد الخاصية NAME وهي كما تعلم تحدد اسم القائمة. كما توجد الخاصية SIZE التي تحدد حجم (أو بالأحرى) ارتفاع القائمة، وبالتالي عدد البيانات الظاهرة فيها. وهي تأخذ أي قيمة عددية صحيحة.

```
<FORM>  
<SELECT NAME="browser" SIZE="2">  
  <OPTION> Sindbad 3.0  
  <OPTION> Sindbad 4.0  
  <OPTION> MS Explorer 3.0  
  <OPTION> MS Explorer 4.0  
</SELECT>  
</FORM>
```


وطالما بالإمكان عرض القائمة بأي ارتفاع نريد، وقد يصل إلى حد عرض جميع بيانات القائمة معاً، فإن هناك إمكانية أيضاً لجعل اختيار البيانات من هذه القائمة متعدداً وليس فقط قيمة واحدة، كيف؟؟ بإضافة الخاصية MULTIPLE. لنقم الآن بعرض جميع القيم (لدينا أربعة قيم، إذن القيمة المكتوبة مع SIZE يجب أن تكون 4)، ومن ثم لنتح المجال أمام الزائر لاختيار أكثر من قيمة واحدة في القائمة.

```
<FORM>  
<SELECT NAME="browser" SIZE="4" MULTIPLE>  
  <OPTION> Sindbad 3.0  
  <OPTION> Sindbad 4.0  
  <OPTION> MS Explorer 3.0  
  <OPTION> MS Explorer 4.0  
</SELECT>  
</FORM>
```